

Lontano dalla colonna? Ci pensa il trituratore

A quanti farebbe piacere avere un secondo bagno, anche limitato all'essenziale, ma l'impossibilità di raccordarsi alla colonna di scarico con la pendenza necessaria costringe a desistere dal proposito.

Utilizzando una pompa trituratrice si può allestire un secondo bagno

in qualsiasi zona della casa e senza opere murarie; può pompare i liquami in verticale fino a 7 metri e in orizzontale fino a 100 metri attraverso tubi di piccolo diametro (max 40 mm). Va precisato che deve essere collegato a una presa elettrica.



■ Modulo per cassetta e trituratore

Oltre a collegare il trituratore al WC in modo rapido, è possibile farlo salvaguardando l'estetica: Sanidesign è una struttura autoportante che può alloggiare sia il trituratore sia la cassetta di risciacquo. È adatta esclusivamente per WC a terra ed esiste in due profondità: 26 cm per installazione di un trituratore classico oppure 16 cm per un trituratore di spessore ridotto (Sanislim). Inoltre, è disponibile con finitura bianco lucido o acciaio satinato e in versione neutra, da piastrellare o da dipingere; in questo caso la copertura è in materiale lapideo che può essere piastrellato, anche a mosaico, o trattato con smalti e idropitture. A partire da 470 euro. SFA-Sanitrit (www.sanitrit.it)

■ Modelli di trituratori

I trituratori esistono di diverso tipo, per installazione a incasso muro (in un vano chiuso, ma ispezionabile) o a vista, dietro il WC. In base al tipo di trituratore che viene installato si possono collegare più utenze, fino a gestire un bagno completo.

■ Per incasso nella parete

Con soli 14,6 cm di spessore, Sanipack Pro Up è l'unico trituratore inseribile in una parete di soli 16 cm; si adatta a WC sospesi e a terra e va installato a non più di 50 cm dal vaso, in modo che l'accesso al vano d'ispezione sia possibile anche da un'altra stanza. Pompaggio 5 metri in verticale, 100 metri in orizzontale; si possono collegare WC, bidet, doccia e lavabo. Costa 750 euro. SFA-Sanitrit

